

# Produktübersicht



## SEANO LEGRAND

SEANO Durchgangsdose TV-R-SAT, HD-TV, Anschlussdämpfung: 14 dB, Farbausführung: Ultraweiß

BEST.-NR. 765168 | EAN. 3414972552172

[> Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Seano Antennen-Durchgangsdose zur IN/OUT-Verkabelung (Enddosen am Ende der Leitung notwendig). TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“. Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung. Anschlussdämpfung: -14 dB, TV: 5 – 68 und 120 – 862 MHz, R: 87,5 – 108 MHz, SAT: 950 – 2400 MHz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

## Technische Merkmale

<b>Ausführung</b>	Stichdose
<b>Ausführung der Steckdose</b>	TV/RD/SAT
<b>Montageart</b>	Unterputz
<b>Anzahl der Module (bei Modulbauweise)</b>	1
<b>Abdeckung</b>	Zentralplatte
<b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz</b>	14 dB
<b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz</b>	14 dB
<b>Anzahl der Auslässe</b>	3
<b>Geeignet für Kabelmodem</b>	Nein
<b>Durchgangsdämpfung bei 860 MHz</b>	1.5 dB
<b>Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz</b>	1.5 dB
<b>Fernspeisetauglich</b>	Ja
<b>Befestigungsart</b>	Krallen-/Schraubbefestigung
<b>Farbe</b>	weiß
<b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>	9003

<b>Oberflächenschutz</b>	unbehandelt
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	glänzend
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Werkstoffgüte</b>	Thermoplast
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Antibakterielle Behandlung</b>	Nein
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK04
<b>Gerätebreite</b>	72.5 mm
<b>Gerätehöhe</b>	72.7 mm
<b>Gerätetiefe</b>	27.8 mm
<b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>	40.6 mm
<b>Einsatztemperatur</b>	5-45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-25-70 °C

## Dokumentation

---

### Technische Dokumente

 [LE14270AA.pdf](#) | PDF (2.22Mo)

 [F04081EN-00.pdf](#) | PDF (1.27Mo)