


**MENNEKES AMTRON Professional+ C2 22 kW**
**Art. Nr. AMEM 1366202**

- MENNEKES Typ 2 Ladesteckdose **oder** Typ 2 Ladekabel 7,5m fix angeschlossen
- Standard Variante: Integrierter Fehlerstrom-(Typ A) und Leitungsschutzschalter, DC-Fehlerstromüberwachung > 6mA
- E-Variante: DC-Fehlerstromüberwachung > 6mA
- Variante mit Plug and Charge Funktion: Kommunikation nach ISO 15118
- RFID-Kartenleser
- Digitaler Zähler (von außen ablesbar)
- LED Statusanzeige
- integriertes Funk-Modem für GSM, UMTS und LTE
- 3-phasig
- Schutzart IP54 / IP44, Schlagfestigkeit IK10
- Maße: (H x B x T) 475 x 259 x 220 mm

AMTRON Professional+ 22 C2 fuer alle Kunden, die den professionellen Betrieb mittels Backend organisieren, wie z.B. Ladeinfrastrukturbetreiber aus Industrie und Gewerbe. Hochwertiges und funktionales Designe mit integrierter Kabelaufhaengung. Schutzart IP 44 Integriertes 3G / 4G Mobilfunkmodem Kompatibel mit OCPP 1.5 und 1.6 Der Betriebsstatus der Wallbox wird durch vier verschiedenfarbige LEDs visualisiert: Betriebsbereitschaft, Ladung laeuft, Wartezeit und Stoerung werden durch die vier LEDs in den Farben Blau, Gruen, Weiss und Rot angezeigt. Ladeleistung bis zu 7,4 kW (1ph) / 22 kW (3ph) Die Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Geraet einstellbar. Fest angeschlossen Ladekabel, Laenge 7,5m mit Ladekupplung Typ 2 fuer Mode 3 Ladung. Von aussen ablesbarer MID zertifizierter Energiezaehler. DC-Fehlerstromueberwachung > 6 mA Integrierter Fehlerstrom- (Typ A) und Leitungsschutzschalter (32 A) MULTIFUNKTIONS-TASTER mit Ausloesefunktion fuer den Fehlerstromschutzschalter und mit Wiedereinschaltfunktion fuer Leitungs- und Fehlerstromschutz- schalter. AUTORISIERUNG via Backend (z.B. APP)oder RFID-Karte Welding detection: ueberwachung des Lastschuetzes, um im Fehlerfall (klebendes Lastschuetz) den Ladepunkt spannungsfrei zu schalten.

**Technische Information**

Bauart	Ladekabel Typ 2	Anzahl der FI-Schalter Typ A	1
Anschluss	3-phasig	Mit Leistungsschutzschalter	Ja
Anzahl der Ladepunkte	1	Mit Kommunikationsschnittstelle	Ja
Max. Leistung	22 kW	Mit Energiezähler	Ja
Nennanschlussleistung	22 kW	Funktion Zugangskontrolle	Ja
Breite	259 mm	Mit Lastmanagement	Ja
Höhe	475 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Tiefe	220 mm	Schutzart (IP)	IP44
Montageart	Wandmontage	Schlagfestigkeit	IK10
Ausführung	Standard	FI	Typ A, DC-Fehlerstromerkennung
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 1		EAN	4015394291411
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	Nein		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	AMEM 7KMPAC220W	SIEMENS PAC2200 Zähler Wandlerm.
Zubehör	AMEM 7KMPAC220D	SIEMENS PAC2200 Zähler 65A Direktrm.