



### Hauptmerkmale

Produktserie	SpaceLogic KNX
Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt oder Komponententyp	Verbindungsstück
Zielort Produkt	KNX Bussystem
Bus Typ	KNX

### Zusatzmerkmale

18 mm Einheiten	1
Befestigung Geräteverdrahtung	DIN-Schiene
Stromversorgungs-Eingangsstrom	5 mA 3 mA
Material	PC
Kommunikationsprotokoll	KNX KNX long frame KNX data security
Betätigungsart	2 Drucktaster
Anzeigen am Gerät	3 LED
Funktion verfügbar	Supports KNX Secure
Marktsegment	Commercial Gebäude

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Relative Feuchtigkeit	5...93 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Normen	EMV Direktive EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	X
Umweltproduktdeklaration	ENVPEP1911009EN
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.