NSYS3X8625

SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H800xB600xT250mm.





Hauptkenndaten

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3X
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	800 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	250 mm
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Verteileraufbau	1 Gehäuse 1 Tür 2 perforiertes, gebohrtes vertikales Profil (Tür) 2 Schliessung (Tür)

Zusatzdaten

Gehäusetyp	Einzelgehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail	
Türtyp	Volltüren	
Anzahl Türen	Vorderseite : 1 Tür/Türen	
Türöffnung	120°, reversibel	-
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene	,
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte	
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte	
Zugänglichkeit für Betrieb	Front	
Abnehmbare Teile	Tür Befestigung: durch Scharniere	
Material	Schliessung : Zamak Scharnier : Edelstahl Korpus und Tür : Edelstahl 304L	
Oberflächenfinish	Schliessung : verchromt Korpus und Tür : Scotch-Brite® brushed	
Dicke	1,5 mm	
Produktaewicht	22.474 kg	

Umgebung

Normen	IEC 62208	
Produktzertifizierungen	CAN/CSA 22 UL 508 Typ A	
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529	<u> </u>
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262	
Umweltbedingungen	Korrosiv Spezifische Hygiene	

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0810 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Entsorgungshinweise

Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

