

5000 lm | 4000 K | 44 W | IP65

Marke: Nedis | Artikelnummer: BTTNT8-44W120 | Product EAN number: 5412810337033

Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzahl der Schaltzyklen	≥ 20000 Schaltzyklen
Äquivalent in Watt	247 W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht	Instant Full Light (1 s)
Betriebstemperaturbereich	-20 - 50 °C
Bewegungssensor	Nein
Bewertete Spitzenintensität in Candela	N/A
Dimmbar	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Energieklasse	A+
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	43 kWh
Farbe	Weiss
Farbkonsistenz (SDCM)	≤ 6
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	≥ 80
geeignet für Badezimmer	Nein
Gehäusematerial	Polycarbonate
Innen / Aussenbereich	Innenbereich
IP-Schutzart	IP65
Leistungsfaktor	≥ 0.9
Leuchte enthalten	Integriert
Leuchtenoberfläche	Klar
Lichtfarbe	Kaltweiss
Lichtsteuerung	Wandschalter
Lichtstromstabilitätsfaktor	70.0 %
Material	Polycarbonate
Maximaler Energieverbrauch	43 W
Nennlebensdauer der Leuchte	25000 h
Nennlichtstrom	5000 lm
Ort der Beleuchtung	Decke Wand
Startzeit	0.5s

Strahlungswinkel	125 °
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Technologie	LED
verbindbar	Ja, per Type
Verstellbare Möglichkeiten	Nicht einstellbar
Wattzahl	44 W

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	BTTNT8-44W120
EAN single product:	5412810337033
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810410712
Verpackung	Wrap
Verpackungsinhalt	1x Lichtleiste Montagezubehör

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	90 mm	70 mm	1255 mm	936 g
6	285 mm	170 mm	1265 mm	6600 g

