

Infra Garde 360 AP, 16 m

3327


4 year warranty

AP-Bewegungsmelder Infra Garde 360 AP

- Bewegungsmelder mit Erfassungsbereich bis \varnothing 16 m
- 3 IR-Sensoren für dichtes Erfassungsnetz, inkl. Linsenschutz
- Preisgünstiger Standard Melder für einfache Anwendungen



Erfassungsbereich



2,5 m	10 m
3 m	12 m
3,5 m	14 m
4 m	16 m

Technische Daten

Artikelnummer	3327
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Relaiskontakt	5 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	1000 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	250 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	100 W
Maximale Last LED-Lampen	100 W
Maximale Last LED-Treiber	100 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	250 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	8 s – 7 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 12 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	0 – +45 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 4 m
Abmessungen (HxBxT)	124 x 124 x 63 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer

Zubehör

3331 Schutzgitter

Abmessungen

