

# Technisches Datenblatt

## UP Unterputz-Wandauslassdose



Art.-Nr. 2003732



Unterputz-Wandauslassdose zur Einzelkabelverlegung. Ovale Form, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 30 mm.

- 2 Einführungen bis  $\varnothing$  20 mm
- 1 Kombi-Einführung bis  $\varnothing$  10 und 20 mm
- 1 Einführung bis  $\varnothing$  20 mm im Boden



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Art.-Nr.	2003732
Typ	UG 30-WA-D
Bezeichnung 1	UP Wandauslassdose
Bezeichnung 2	mit Deckel
Lieferbar ab	01.10.2021
Dimension	$\varnothing$ 2x35mm, H35
Farbe	tiefschwarz
RAL-Nummer	9005
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	25,00 Stück
Gewicht	1,15 kg/100 St.




# Technisches Datenblatt

## UP Unterputz-Wandauslassdose

Art.-Nr. 2003732



### Technische Daten



Breite	35,00 mm
Höhe	35,00 mm
Länge	65,00 mm
Anzahl der Einführungen	4,00
Einführungen	4
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	sonstige
Bauform	Wandauslassdose
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Einführung von Hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	sonstige
Für Rohrdurchmesser	20 mm
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. Leiterquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Nagellasche	<input type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>
Nennquerschnitt	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	400,00 V
Plombierbar	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzart	IP30
Winddicht	<input type="checkbox"/>

### Tabellen

Tabelle 1

Tabelle 1