

Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP

Art.-Nr. 5000866



- System BP (Bundespost)
- sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
- mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kurzschlussstrom I_k (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4401

Stammdaten

Art.-Nr.	5000866
Typ	219 20 BP V4A
Bezeichnung 1	Staberder
Dimension	1,5m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Kleinste VK-Einheit (VG)	5,00 Stück
Gewicht	365,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	1.500,00 mm
Maß L	1.500,00 mm
Ausführung	sonstige
Ausführung Erdung und Blitzschutz	sonstige
Außendurchmesser	20,00 mm
Blitzstromtragfähigkeit	H1/150 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	4,20 kA
Profilart	rund D=20 mm
Verbindungsart	mit Zapfen/Bohrung