



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	50000X	Power (Rated) (Nom)	2,8 W
	Sphere	Lampenstrom (Nom)	28 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	25 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,41
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	89,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	61 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P45 [P 45mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Class	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
	453195

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431242500
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312425
Bestellcode	31242500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002966902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,026 kg


Abmessungsskizzen




Candle P45 2.8-25W 250lm 2700K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Photometrische Daten




LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




General Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 117

LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827-GUL

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

