

R12-100-/200-/110-/020-



R12-110-230V



1- und 2-polig 16A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35

mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9W.

Kontakte 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner, 2 Öffner (Ruhestromrelais, nur 230V).
Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

25A-Geräte XR12, Seite 20-4. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 19-3.

* **Steuerspannungen Sondertypen:** 42, 48, 60, 110V/50Hz oder 110, 115, 127 und 220V/60Hz sowie 6, 8, 42, 48, 60, 110 und 220V DC.

Technische Daten Seite 20-5.

R12-100-12V R12-100-230V R12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC R12-100-*	1 Schließer 16A 1 Schließer 16A 1 Schließer 16A 1 Schließer 16A	EAN 4010312200421 EAN 4010312200445	22,50 €/St. 22,50 €/St. 24,40 €/St. 25,40 €/St.	Vorzugstype Vorzugstype Lagertypen Sondertype
R12-200-12V R12-200-230V R12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC R12-200-*	2 Schließer 16A 2 Schließer 16A 2 Schließer 16A 2 Schließer 16A	EAN 4010312200506 EAN 4010312200520	28,30 €/St. 28,30 €/St. 30,30 €/St. 31,50 €/St.	Vorzugstype Vorzugstype Lagertypen Sondertype
R12-110-12V R12-110-230V R12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC R12-110-*	1S + 1Ö 16A 1S + 1Ö 16A 1S + 1Ö 16A 1S + 1Ö 16A	EAN 4010312200469 EAN 4010312200483	28,30 €/St. 28,30 €/St. 30,30 €/St. 31,50 €/St.	Vorzugstype Vorzugstype Lagertypen Sondertype
R12-020-230V	2 Öffner 16A	EAN 4010312201572	28,30 €/St.	Lagertype