



Calido Clickbeam Midi

742130.003 | Anbaustrahler

Anbaustrahler
4051859364399
LED
D 65, H 164



LED-Anbaustrahler mit modernem Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert für besonders homogene Ausleuchtung. Spezielle Clickbeam-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. UVA- und IR-freies Licht. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Leuchtgehäuse integriert. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe tiefschwarz, matt (RAL 9005)

Maße und Gewichte

Durchmesser D 65 mm
Höhe H 164 mm
Gewicht 490 g

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B50)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 21°/38° Clickbeam
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	12
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	6.4 A / 16 µs
Farbtemperatur 1	3.000 K
Bemessungsleistung 1	25 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	1.900 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	20,5
Leuchtenlichtausbeute 1	76 lm/W
Farbtemperatur 2	3.000 K
Bemessungsleistung 2	25 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 2	1.950 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 2	22,2
Leuchtenlichtausbeute 2	78 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Zubehör

982544.003	Entblendungswabenraster D 55, H 4
	Wabenraster Calido Midi