


Anbau-Downlights, Einbau-Downlights  
4051859713111  
LED  
D 235, H 22, HEL 25



Superflaches Downlight für Ein- und Anbaumontage geeignet. Gehäuse UV-beständiger Kunststoff (Polycarbonat). Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiColour: mit rückseitigem Schaltelement Farbtemperatur 3.000 K oder 4.000 K individuell einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von Ø 65 bis 205 mm. Für Deckeneinbaumontage und für Anbaumontage an Decke und Wand geeignet. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgerät integriert.

#### Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

#### Maße und Gewichte

Durchmesser D 235 mm  
Höhe H 22 mm  
Einbaudurchmesser DA 65-205 mm  
Einbauhöhe HE 82 mm  
Einbauhöhe Leuchte HEL 25 mm  
Deckenstärke S 5-25 mm  
Gewicht 500 g

#### Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 3000K, 4000K  
Farbwiedergabeindex Ra 80  
Farbtoleranz (MacAdam) 4  
Lebensdauer 40000 h (L70/B50)  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

#### Lichttechnik

Farbtemperatur 4.000 K  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.100 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 25,5  
Ausstrahlwinkel kombiniert 113°  
Farbtemperatur 2 4.000 K  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 2 1.650 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 2 26,9  
Farbtemperatur 3 3.000 K  
Ausstrahlwinkel kombiniert 2 113°  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 3 990 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 3 25,2  
Farbtemperatur 4 3.000 K  
Ausstrahlwinkel kombiniert 3 113°  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 4 1.500 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 4 26,6  
Ausstrahlwinkel kombiniert 4 113°

#### Elektrotechnik

Betriebsgerät Konverter  
Spannung 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz  
Leuchten an Sicherung B10A 94  
Leuchten an Sicherung B16A 150  
Leuchten an Sicherung C10A 94  
Leuchten an Sicherung C16A 150  
Einschaltstrom / Einschaltzeit 7.9 A / 50 µs  
Bemessungsleistung 9 W  
Leuchtenlichtausbeute 123 lm/W  
Bemessungsleistung 2 15 W  
Leuchtenlichtausbeute 2 110 lm/W  
Leistungsfaktor 0,9  
Bemessungsleistung 3 9 W  
Leuchtenlichtausbeute 3 110 lm/W  
Bemessungsleistung 4 15 W  
Leuchtenlichtausbeute 4 100 lm/W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
ULOR	0
Handelszeichen	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 96 100 100