

SG1650

Sirene + Blitz

Die Sirene mit Blitzlicht können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Die Alarmsirene mit Blitzlicht ist ein Kombisignalgeber und ein entscheidende Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmkette. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen extrem lauten Signalton mit über 110 dB Schalldruck. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein rotes, bis in weite Ferne sichtbares Xenon-Blitzlicht (Blitzfrequenz: 1,17Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blitzlicht ist getrennt möglich.

Das wetterfeste Aluminiumgehäuse (IP 34) des Kombimelders wird durch einen Wand- und einen Deckelkontakt, sowie durch ein zusätzliches Innengitter vor Sabotage geschützt.

Die Sirene mit Blitz wird extern mit 12V versorgt. Mit Xenon-Blitzlicht beträgt die maximale Stromaufnahme 750mA, ohne Blitzlicht 350mA.



Produktbesonderheiten:

- Sabotagealarm bei Abreißen und Öffnen
- Sirene und Blitz getrennt ansteuerbar
- Robuste Sirene im Aluminiumgehäuse

SG1650

Sirene + Blitz

Technische Daten

Schalldruck	110dB @ 1m
Blinkfrequenz	1,17Hz
Leuchtmittel	Xenon
Leuchtfarbe	Rot
Sabotageüberwachung	Ja
Spannungsversorgung	12VDC
Stromaufnahme	Max. (ohne Blitz) 340mA; Max. (mit Blitz) 750mA
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP34
Montageort	Innen- und Außenbereich
Betriebstemperatur	-25 bis +55°C
Abmessungen (BxHxT)	190x310x115 mm
Gewicht	1850g