

SG1681

## Kombisignalgeber rot

Den Kombisignalgeber können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Er ist der entscheidende Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmpalette.

Bei Alarm erzeugt der Kombisignalgeber einen lauten Intervall-Ton mit über 100 dB Schalldruck. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein farbiges Blinklicht (Blinkfrequenz: 2 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blinklicht ist getrennt möglich.

Das robuste Kunststoffgehäuse (IP 54) des Kombisignalgebers bietet Schutz vor Umwelteinflüssen. Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, sollten Sie den Kombisignalgeber nur im überdachten Außenbereich anbringen und ihn vor Regen schützen. Die Kombisignalgeber wird extern mit 12V versorgt. Je nach Geschmack haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Leuchtfarben: Rot (SG1681), Gelb (SG1682) und Blau (SG1683).



### Produktbesonderheiten:

- Im Innen- und geschützten Außenbereich einsetzbar
- Getrennte Ansteuerung von Blinklicht und Sirene

SG1681

## Kombisignalgeber rot

### Technische Daten

Schalldruck	100 dB A@1m
Blinkfrequenz	2 Hz
Leuchtmittel	LED
Leuchtfarbe	Rot
Spannungsversorgung	12 VDC
Stromaufnahme	Ca. 200 mA
Gehäusematerial	ABS
Schutzart	IP34
Montageort	Innen- und geschützter Außenbereich
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
Abmessungen (BxHxT)	122x73x43 mm