

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	SKINTOP® GMP-GL-M	12.09.2012

Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
 Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses



Anwendungsgebiete

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen

UL File Nr. E79903

Bemerkung

UL-Zulassung nur in Verwendung mit UL-zugelassenen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen
 Konstruiert zur Verwendung mit metrischen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Auf Anfrage:	Version ohne Bund (ohne Auflagefläche für Montagewerkzeug)
Lieferfarbe:	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich:	statisch: -40 °C bis +100 °C dynamisch: -20 °C bis +100 °C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO998AT.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

SKINTOP® GMP-GL-M

12.09.2012

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	SW mm
SKINTOP® GMP-GL-M silbergrau		
53119000	12 x 1,5	17
53119010	16 x 1,5	22
53119020	20 x 1,5	27
53119030	25 x 1,5	34
53119040	32 x 1,5	41
53119050	40 x 1,5	50
53119060	50 x 1,5	60
53119070	63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M schwarz		
53119100	12 x 1,5	17
53119110	16 x 1,5	22
53119120	20 x 1,5	27
53119130	25 x 1,5	34
53119140	32 x 1,5	41
53119150	40 x 1,5	50
53119160	50 x 1,5	60
53119170	63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M lichtgrau		
53119003	12 x 1,5	17
53119013	16 x 1,5	22
53119023	20 x 1,5	27
53119033	25 x 1,5	34
53119043	32 x 1,5	41
53119053	40 x 1,5	50
53119063	50 x 1,5	60
53119073	63 x 1,5	75

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	 LAPP GROUP
	SKINTOP® GMP-GL-M	12.09.2012



Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO998AT.pdf	3 / 3
--------------------	-----------------------------	-------