

SAMSUNG

Dunstabzug Wandhaube

Modelcode: NK36M5060SS

SMARTE HELFER IM ALLTAG

Hohe Abzugsleistung für saubere Luft mit Filtersättigungsanzeige

Mit einer hohen Abzugsgeschwindigkeit brauchen Sie sich nicht mehr um Dunst und stickige Luft in Ihrer Küche zu sorgen. Die Wandhaube garantiert mit einer Abzugsleistung von 668 m³/h für saubere Luft. Die Filtersättigungsanzeige zeigt Ihnen, wann Sie die Filter Ihrer Dunstabzugshaube wechseln bzw. reinigen sollten.

Elegantes Design in Edelstahl mit Touch Control

Die Wandhaube überzeugt mit einem elegantem Design in Edelstahl und mit Touch Control Bedienung in Eisblau.

Spülmaschinenfester Aluminiumfilter

Die Fettfilter halten die beim Kochen entstehenden Fettpartikel auf und sind einfach zu reinigen und sogar spülmaschinentauglich. Alle Dunstabzüge von Samsung können mit einem leistungsfähigen Aktivkohlefilter ausgestattet werden, der die Luft von Geruchspartikel befreit.



SAMSUNG

SAMSUNG

Dunstabzug Wandhaube



Modelcode: NK36M5060SS

Technische Daten

Modellbezeichnung			NK36M5060SS/UR
Technische Daten entsprechend der Norm der Kommissionsverordnungen (EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014.	Jährlicher Energieverbrauch (AECHaube)	kWh/a	80,3
	Energieeffizienzklasse	-	B
	fluiddynamische Effizienz (FDEHaube)	%	23,7
	fluiddynamische Effizienzklasse	-	B
	Beleuchtungseffizienz (LEHaube)	lux/W	107,2
	Beleuchtungseffizienzklasse	lux	A
	Fettabscheidegrad (GFEHaube)	%	75,9
	Klasse für den Fettabscheidegrad	-	C
	Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m³/h	265
	Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m³/h	531
	Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m³/h	668
	A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB(A) re 1pW	54
	A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB(A) re 1pW	70
	A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB(A) re 1pW	75
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	W	-
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps)	W	0,48
	Zeitverlängerungsfaktor (f)	-	1,1
	Energieeffizienzindex (EEIHaube)	-	65,3
	Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (QBEP)	m³/h	380,7
	Gemessener Luftdruck im Bestpunkt(PBEP)	Pa	427
	Max. Luftstrom (Qmax)	m³/h	668
	Gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (WBEP)	W	190,9
	Nennleistung Beleuchtungssystem (WL)	W	5
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lux	491	
Bauform	Bauform		Wandhaube
	Gehäusefarbe		Edelstahl A430
	Breite (cm)		90
Ausstattung	Bedienung		Touch
	Display		Eisblau
	Betrieb Abluft Umluft		Ja Ja
	Leistungsstufen		4 (3 + Booster)
	Luftleistung (Liter)	Boost Stufe (m³/h)	668
	Geräuschpegel	Boost Stufe (dBA)	75
	Beleuchtung		2 x 2.5W LED
	Anzahl der Filter (Aluminium)		3
	Motorenleistung (W)		265
	Abluftstutzen Durchmesser (mm)		150
	Filtersättigungsanzeige		Ja
	Timer		Ja
	Booster		Ja
Aktivkohlefilter		Nein	
Abmessungen	Gewicht Brutto in kg		16,5
	Leergewicht netto in kg		13,2
	Verpackungsabmessungen (HxBxT cm)		57,5 x 94,5 x 37,5
	Gerät (HxBxT cm)	Min	Min. 61,9-
	Gerät (HxBxT cm)	Max	Max. 114,7 x 90,0 x 45,0
EAN Code		8806088787749	