

DSA Doppelsteckschelle mit Rohrabstand

Anwendungsbereiche:

Für die parallele Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen, ohne Wandabstand; mit fixem Rohrabstand.

Produktdetails:

Spannbereich in mm	Type	Inhalt Stück/Karton	Artikel- Nummer
20–25	DSA 20-25	100 / 2.400	30260
25–32	DSA 25-32	100 / 1.600	30270

Produktvorteile/Eigenschaften:

Für die Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen genügt ein Bohrloch mit 6 mm Ø. Bohren – stecken – fertig

Technische Daten:

Material **halogenfrei**, PP , hellgrau, UV-stabilisiert,
Temperaturbereich: –10 °C bis +85 °C,
silikonfrei

Gewicht pro Stück* 3,9 g; 4,1 g

* Auflistung in der Reihenfolge der Produktübersicht



Die praktische Doppelsteckschelle ist auch mit fixem Rohrabstand erhältlich.

Schnabl Stecktechnik GmbH
Ratzersdorfer Hauptstraße 30, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl-steck.at, www.schnabl-steck.at

 **Schnabl®**