

# ESS Einfachsteckschelle

## Anwendungsbereiche:

Für die Rohr- und Schlauchverlegung, ohne Wandabstand auf Putz, z. B. auf Zwischendecken und auf Unterbeton

## Produktdetails:

Spannbereich in mm	Type	Inhalt Stück/Karton	Artikel- Nummer
16–20	ESS 16-20	200 / 4.400	30120
20–25	ESS 20-25	200 / 3.200	30140
25–32	ESS 25-32	100 / 2.400	30160

## Produktvorteile/Eigenschaften:

Für die Verlegung von zwei Rohren genügt ein Bohrloch mit 6 mm Ø.  
Bohren – stecken – fertig.

## Technische Daten:

Material **halogenfrei**, PP, hellgrau, UV-stabilisiert,  
Temperaturbereich: –10 °C bis +85 °C,  
silikonfrei

Gewicht pro Stück\* 1,8 g; 2,2 g; 2,6 g

\* Auflistung in der Reihenfolge der Produktübersicht



Das Produkt für die schnelle Installation von Rohren auf Putz – die ESS Einfachsteckschelle von Schnabl.

Schnabl Stecktechnik GmbH  
Ratzersdorfer Hauptstraße 30, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50  
office@schnabl-steck.at, www.schnabl-steck.at

 **Schnabl**®