

LB 6 Lanzenbohrer 9097

CE 6/2022

Anwendungsbereiche:

Für die exakte Lochbohrung in Hohlziegel, Fliesen und Steingut. (Bei Bohrung im Vollziegel und im Beton wird das Bohrmehl nicht heraus befördert, der LB ist daher dafür nicht geeignet.)

Produktdetails:

Inhalt Karton	1
Bohr-Ø mm	6
Schaftlänge	150

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Beim Bohren mittlere bis hohe Drehzahl verwenden.

Produktvorteile/Eigenschaften:

Die Bohrung erfolgt ohne Schlagwerk. Ideal auch für Bohrungen in Fliesen, Keramik und Glas - die Schneidengeometrie ist so ausgelegt, dass ein problemloses Bohren der harten, spröden Werkstoffe ausführbar ist und das Ausbrechen des Materials vermieden wird.

Technische Daten:

Material	Löffelglasbohrer mit Stahlschaft und eingelöteten Hartmetallschneidenteil. Produkt enthält keine relevanten Stoffe im Sinne von REACH EG-Verordnung Nr. 1907/2006).
----------	---

Gewicht pro Stück 26,00 g

GTIN (EAN)



Der LB Lanzenbohrer ist ideal auch für Fliesen und Keramik.



Selbst Profis sehen hier den LB Lanzenbohrer zum ersten Mal und geben ihn dann nie wieder her.



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0. office@schnabl.works. www.schnabl.works



USD 20-25/55 Unterputzschelle doppelt 12180



Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf Hohlziegel, bei der Verlegung von zwei Schläuchen.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Schläuche in die USD links und rechts einlegen,
- Schläuche spannen,
- Dübelteil der USD ins Bohrloch stecken.

Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	100 / 2.400
Spannbereich	20-25
Rohrdimension	
Dübellänge mm	55



Montage- und Verarbeitungshinweise:

Mit dem Lanzenbohrer LB - dem unumgänglichen Werkzeug für die perfekte Unterputz Montage - erfolgt die exakte Lochbohrung im Hohlblockziegel. Mit dem USD werden gleich zwei Rohre / Schläuche montiert - ohne zu gipsen, mit nur einem Bohrloch. Die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich und ist für die Aufnahme von zwei Spannbereichen - z.B. USD 20-25 für 20er- oder 25er-Rohr/Schlauch - geeignet.

Produktvorteile/Eigenschaften:

Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeleinzug spannen.

Technische Daten:

Material	PP Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
----------	--

Gewicht pro Stück 2,30 g

GTIN (EAN)



Mit der USD werden gleich zwei Rohre montiert ohne zu gipsen, mit nur einem Bohrloch. Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeleinzug spannen.



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0. office@schnabl.works. www.schnabl.works

