



### Hauptmerkmale

Produktserie	KNX
Produkt oder Komponententyp	Steuereinheit 0-10 V
Betriebsmodus	KNX Bussystem Manuell
Bus Typ	KNX

### Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	2,5
Montagehalterung	DIN-Schiene
Betriebsbemessungsspannung Ue	100-240 V AC 50 - 60 Hz
Eingangsstrom	0,12...100 mA
Typ Analogausgang	Spannung
Analoger Ausgangsbereich	1 - 10 V
Anzahl von Ausgängen	1
Nennstrom [In]	16 A
Lasttyp	Glühlampen: <= 1600 W, 100 V AC Glühlampen: <= 3600 W, 230 V AC Glühlampen: <= 3840 W, 240 V AC Halogenlampen: <= 1086 W, 100 V AC Halogenlampen: <= 2500 W, 230 V AC Halogenlampen: <= 2608 W, 240 V AC Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 1086 VA, 100 V AC Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 2500 VA, 230 V AC Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 2608 VA, 240 V AC Kapazitiv: , 16 A, 200 µF, 100-240 V AC

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 mois

---