



Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt oder Komponententyp	USB-Schnittstelle
Bus Typ	KNX
Farbton	Schneider white
Farbcode	RAL 9003
Marktsegment	Gebäude Commercial

Zusatzmerkmale

Anschlussstyp	USB type C
Kommunikationsprotokoll	USB KNX KNX long frame
Übertragungsgeschwindigkeit	12 Mbit/s 9600 bit/s
Gesamtzahl 18-mm-TE	1
Anzeigen am Gerät	2 LEDs
Material	PC
Montagehalterung	DIN-Schiene
Funktion verfügbar	Supports KNX Secure

Montage

Relative Feuchtigkeit	5...93 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Normen	EMV Direktive EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 mois
