



Hauptmerkmale

Produktserie	SpaceLogic KNX
Produkt oder Komponententyp	Dimmaktor
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Bus Typ	KNX

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl von Ausgängen	2
Lasttyp	Glühlampen: bei 230 V Glühlampen: 2...200 W bei 230 V Halogenlampen: bei 230 V Halogenlampen: 2...200 W bei 230 V NS Halogenlampen: bei 230 V NS Halogenlampen: 2...200 W bei 230 V 230 V AC LED lamp: bei 230 V 230 V AC LED lamp: 2...200 W bei 230 V

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.