

PKY16F435

CEE Anbausteckdosen Schneidklemmen, 16A,
3p+N+E, 380-415 V AC



Hauptkenndaten

Baureihe	PratiKa
Produkt oder Komponententyp	Socket
Kurzbezeichnung des Geräts	PratiKa-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	3P+N+E
Netzwerkanschluss	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzdaten

Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Abgewinkelt
Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	380...415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	6 h
Stecksockelmaterial	Selbstlöschender Kunststoffwerkstoff Gehäuse :
Material der Kontakte	Messing Hülsen :
Anschlüsse - Klemmen	Schneidklemmentechnik
Kabel-Querschnitt	1...2.5 mm ²
Produktgewicht	0.208 kg
Basisabmessungen	90 x 100 mm
Höhe	100 mm
Breite	90 mm
Tiefe	106 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Rot

Umgebung

Normen	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 60529
IK-Schutzart	IK08 entspricht EN 62262
Feuerwiderstand	850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Feuchtigkeit	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s)

&nbDie in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte.
 Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen.
 Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen.
 Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.