

## HAUPA Werkszeugnis

Remscheid, 23.11.2016

Produkt:	Schrumpfschlauch Sortiment „HUPshrink31DW-A“
Produktbereich:	Rund ums Kabel
Art.-Nr.:	267204
Schrumpfrate:	3:1
Ausführung:	doppelwandig mit Innenkleber
Farbe:	schwarz
Material:	Polyolefin
Inhalt:	25 Stk.
Maße:	siehe Tabelle
Schrumpftemperatur:	> 80 °C bis +115 °C
Gebrauchstemperatur:	-55 ° bis +125 °C
Durchschlagsfestigkeit:	19 kV/mm
Spez. Elektr. Widerstand:	1 x 10 <sup>14</sup> Ω/cm
Bemerkung:	RoHS-konform (EU-Richtlinie 2011/65/EU)

HAUPA GmbH & Co.KG  
Produktmanagement



Schrumpfrate	GL (m)	GL (inch)	°C
3:1	0,1	4"	-55 - +125

∅ (mm)	Wandstärke vor (mm)	Wandstärke nach (mm)	Stk.
4,8	0,35	1	7
6,4	0,4	1	6
9,5	0,5	1,4	5
12,7	0,6	1,7	4
19,1	0,7	2,25	2
25,4	0,8	2,54	1

