



STECKDOSENLEISTEN

in Standardbauweise für 19" RACK / 1HE



Steckdosenleisten 19" RACK, 1HE

- für universellen Einbau in 19 Zoll (48,26 cm) Netzwerkschränke bzw. IT-Server-Racks
- stabiles Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse in standardisierter Bauweise
- Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in 45°-Anordnung
- Höhe (Rack-Einheit): 1HE (44,45 mm)
- 230 V~ / 16 A / max. 3500 W*
- IP20: Zur Verwendung im Innenbereich



Abb.	Ausführung	Anschluss	Gehäuse	EAN	Art.-Nr.
1	8-fach*	3 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktwinkelstecker	Kunststoff, schwarz	4011160181900	18190
2	8-fach* mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter	3 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktwinkelstecker	Kunststoff, schwarz	4011160181917	18191
3	8-fach mit Überlastschutz 10 A mit Reset-Funktion, 230 V~ / 10 A / max. 2300 W mit Überspannungsschutz mit optischer Anzeige	3 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Typ C14 IEC Kaltgerätestecker	Kunststoff, schwarz	4011160181924	18192
4	8-fach* Uc: 250 V~ 50 Hz Typ3, Uoc: 6,0 KV (L-N, L/N-PE) Up: 2,0 KV (L/N-PE); 1,8 KV (L-N)	2 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktwinkelstecker	Aluminium, schwarz	4011160181931	18193
5	9-fach*	2 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktwinkelstecker	Aluminium, schwarz	4011160181948	18194



Verschiedene
Montagewinkel möglich.



ohne Anschlussleitung




Montageclip für
jede Seite



verschiedene
Steckmöglichkeiten
für Clips



Anschluss-
raum mit
Deckel



Anschluss bis max.
3G1,5

Beispiele für die Befestigung der Montageclips in
unterschiedlichen Winkeln.



Multi-Winkel Steckdosenleiste 19" RACK, 1HE

- für universellen Einbau in 19 Zoll (48,26 cm) Netzwerkschränke bzw. IT-Server-Racks
- seitliche Montageclips können horizontal, vertikal und in 30°-Stellungen platziert werden
- stabiles Aluminium-Gehäuse in standardisierter Bauweise
- 7 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in 45°-Anordnung
- Steckdosenleiste mit großem Anschlussraum zur Selbstmontage einer Leitung bis max. 3G1,5 (Leitung nicht in Lieferumfang enthalten)
- mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter
- Höhe (Rack-Einheit): 1HE (44,45 mm)
- 230 V~ / 16 A / max. 3500 W
- IP20: Zur Verwendung im Innenbereich



Ausführung	Anschluss	Gehäuse	EAN	Art.-Nr.
7-fach mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter	mit großem Anschlussraum zur Selbstmontage einer Leitung	Aluminium, schwarz	401160181955	18195



STECKDOSENLEISTEN

in Standardbauweise für 19" RACK / 1HE

Server, Switch, Storage, Controller und Backupsysteme. Das sind nur wenige Komponenten, die in einem **IT-Schrank** verbaut sein können. Sind in einem Rack eine **Vielzahl an Geräten** installiert, werden zahlreiche **Anschlussmöglichkeiten an den Strom** benötigt.

Mit unseren 19" Steckdosenleisten können **bis zu neun Geräte über Schutzkontaktstecker** an einen Stromanschluss angeschlossen werden. Die Standardbauweise macht einen **einfachen Einbau in die Profilschienen** Ihres 19" Zoll Racks möglich.

Ihnen stehen **verschiedene Modelle** zur Auswahl. Für mehr Sicherheit bieten wir auch Steckdosenleisten mit integriertem **Überspannungsschutz** oder **Überlastschutz** an.

- ✓ passen für den Einbau in **19 Zoll Schränke/Racks (48,26 cm)**
- ✓ u. a. für **Telefonanlagen, Netzwerkverteiler** und **Server** geeignet
- ✓ Verschiedene Modelle mit **Schalter, Überspannungsschutz** oder **Überlastschutz**
- ✓ **HIGHLIGHT:** Multi-Winkel Steckdosenleiste für maximale Flexibilität beim Einbau



Stabiles Gehäuse
aus Kunststoff oder Aluminium

1HE ≈ 44,45 mm

Ihr Partner für Strom und Licht

as - Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D - 72184 Eutingen Tel. +49 7457 9 48 53 0 info@as-schwabe.de www.as-schwabe.de

#84, Stand 6/2021. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung der as - Schwabe GmbH.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte