



BS 1201 S

Infrarot-BlockstrahlerAnschluss-Spannung 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Schutzart IP 24
Schutzklasse I

Infrarot-Blockstrahler mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schwenkwinkel 0° – 40°, drei Schaltstufen AUS / 0,6 / 1,2 kW, Farbe silber, Festanschluss, VDE-Prüfzeichen.

Bestellkennzeichen	Art.-Nr.	Bemessungsleistung W	Anzahl Heizstäbe Stück	Breite x Höhe x Tiefe mm	Gewicht kg		
BS 1201 S	356650	1200	2	526 x 140 x 92	1,6		



BK 1202 S

Infrarot-Langfeldstrahler

Neu

Anschluss-Spannung 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Schutzart IP 24
Schutzklasse I

Infrarot-Langfeldstrahler mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schwenkwinkel 0° – 40°, drei Leistungsstufen AUS / 0,6 / 1,2 kW, Farbe silber, Festanschluss, VDE-Prüfzeichen.

Bestellkennzeichen	Art.-Nr.	Bemessungsleistung W	Anzahl Heizstäbe Stück	Breite x Höhe x Tiefe mm	Gewicht kg		
BK 1202 S	376310	1200	2	768 x 100 x 92	1,7		



BY 802 S

Infrarot-Wickeltischstrahler

Neu

Anschluss-Spannung 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Schutzart IP 24
Schutzklasse I

Infrarot-Wickeltischstrahler zur waagerechten Wandmontage, Anschlussleitung mit Stecker, 1 Sicherheits-Quarzstab, Schwenkwinkel 0°- 40°, drei Schaltstufen AUS / 0,3 / 0,6 kW, Farbe silber, VDE-Prüfzeichen, schaltbar durch Zugschalter am Gerät. VDE-Prüfzeichen.

Bestellkennzeichen	Art.-Nr.	Bemessungsleistung W	Anzahl Heizstäbe Stück	Breite x Höhe x Tiefe mm	Gewicht kg		
BY 802 S	376340	600	2	768 x 114 x 93	1,8		