



# 83-01200-0006.PR



Serie: GLADIATOR SL I PRCD#S Arbeitsleuchten

Montageart:	Mobiler Einsatz
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Lieferbare Farbe:	schwarz

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), zwei Steckdosen und Schalter, Zuleitung mit Netzstecker und PRCD-S

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Farbe TPE	blau
Farbe Griff	schwarz
Zuleitung	H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Zuleitungslänge	5 m
Zuleitungsfarbe	schwarz
Zusatzfunktionen	mit Schalter
Stecksystem	F (CEE 7/3)
Steckdosen	2
Lampenabdeckung	opal

## Prüfungen:

Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

## Lampe 1:

Leuchtmittel	LED
Leuchtmittellanzahl	1
Leistung	36,00 W
Sockel	ohne Sockel
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	

## Maße und Gewichte:

Länge L	283 mm
Breite B	272 mm
Höhe H	104 mm
Gewicht	2 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom	4.000 lm
---------------------	----------