



TRIAX

connecting the future



UNIX 32, LTE 700, Ch 21-48 (Color box)

Artikelnummer: 105550

Produktbeschreibung:

TRIAX UHF LTE 700 Antennen

Störungsfreies Signal vom Dach bis zur Antennendose

- Schutz vor Interferenzen von LTE 700 und 800 Signalen.
- Schnelle und einfache Installation durch vorgefertigte Elemente
- Hohe Qualität, Stabilität und Wetterfestigkeit
- Entwickelt um UHF Signale im Bereich von 470 ... 694 MHz zu empfangen.
- Zuverlässige Unterstützung von TRIAX-Experten.

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702661055508
EIGENSCHAFTEN	
Type	UNIX 32
FREQUENZBEREICH	
Band	B IV/V UHF
Kanäle	21...48
Frequenzbereich UHF	470...694 MHz

LTE Schutz	@ 700Mhz
VERSTÄRKUNG	
Verstärkung	12.5 max dBi
Gewinn @ 474 MHz (Ch. 21)	12.4 dBi
Verstärkung @ 602 MHz (Ch. 37)	11.8 dBi
Gewinn @ 694 MHz (Ch. 48)	11.2 dBi
DÄMPFUNG	
Ablehnung @ 758 MHz (Ch. 56)	8.6 dB
Ablehnung @ 788 MHz (Ch. 60)	9.2 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Vor-Rück-Verhältnis horizontal	22 dB
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp	F-Buchse
MECHANISCHE DATEN	
Elemente	32
Windlast @42 m/s	58 N
Öffnungswinkel horizontal	±35 °
Material	Aluminium
Produkt Länge	777 mm
Produkt Breite	580 mm
Verpackungs menge	1
Bruttohöhe	0,085 m
Bruttobreite	0,455 m
Bruttotiefe	0,980 m
Volumen	0,038 m3
Nettogewicht	1,090 kg
Gewicht Verpackung	0,760 kg
Gewicht	1,850 kg