

DATENBLATT

Abzweiger und Verteiler

SCS 8, 8-fach Verteiler, 5-2400

Art. Number 349828



SCS 8 - 8-fach-Verteiler

Speziell ausgelegt für den Einsatz in SAT-IF- und MATV-Verteilnetzen

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 2,4 GHz
- DC/AC-Durchlass max. 25 V/0,5 A über alle IN-OUT-Wege, Ausgänge der Vert

Technical Specifications

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663498280

Schirmung

Schirmungsmass >85 dB

Eigenschaften

Type COAX Verteiler

Frequenzbereich

Frequenzbereich 5...2400 MHz

Dämpfung

[Insertion loss (in-out)] 1000-2150 MHz	16.5 dB
Durchgangsdämpfung 2150-2400 Mhz	17.0 dB
Durchgangsdämpfung 40-1000 Mhz	13.0 dB
Durchgangsdämpfung 5-40 Mhz	11.8 dB

Entkopplung

	23
Kopplungsdämpfung 2150-2400 Mhz	23 dB
Kopplungsdämpfung 40-1000 Mhz	23 dB



Technical Specifications

Kopplungs­dämpfung 5-40 Mhz 25 dB

Rückfluss­dämpfung

Return loss (in-out) 1000-2150 MHz 13.0 dB

Rückfluss­dämpfung 2150-2400 Mhz 12.0 dB

Rückfluss­dämpfung 40-1000 Mhz 11.0 dB

Rückfluss­dämpfung 5-40 Mhz 8.5 dB

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand 75 Ω

Allgemeine Daten

Anwendung SAT, MATV 2.4Ghz +DC

Abschirmungseffizienz EN50083-2 (Class A)

Umgebung Innen

Zertifizierung EN 50581:2012 (RoHS II)

DC Durchgang Ja (max. 0.5A/24V)

Betriebstemperatur -30...+60 °C

Anschlüsse

Anschlusstyp F-Buchse (IEC 61 169-24)

Eingänge 1

Ausgänge 8

Mechanische Daten

Verpackungs menge 1

Volumen 0,000 m³

Nettogewicht 0,087 kg

Gewicht Verpackung 0,003 kg

Gewicht 0,090 kg

Bruttohöhe 0,120 m

Bruttobreite 0,050 m

Bruttotiefe 0,018 m

Produkt Tiefe 17 mm

Produkt Höhe 47 mm

Material Zinkdruckguss/Sn beschichtet

Produkt Breite 118 mm

Verpackung Polybag

47 mm x 118 mm x 17 mm