



## Vector Verteiler IP65 54 Platzeinheiten mit QuickConnect PE und N Klemme

Kleinverteiler-Aufputz; Installationskleinverteiler aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603 Teil 1, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten); seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Eingebaute PE/N-Klemmen Schnellsteckklemme; Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar.

VE318DN

### Technische Merkmale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Montageart                   | Aufputz           |
| Material des Gehäuses        | Polystyrol        |
| Schutzart                    | IP65              |
| Schutzklasse                 | Schutzklasse II   |
| Anzahl der Verteilerreihen   | 3                 |
| Anzahl Module                | 54                |
| Anzahl Türen                 | 1                 |
| Türschliessungstyp           | Schnappverschluss |
| Farbe                        | steingrau         |
| Höhe installiertes Produkt   | 602 mm            |
| Breite installiertes Produkt | 418 mm            |
| Tiefe installiertes Produkt  | 151 mm            |