



Vector Verteiler IP65 48 Platzeinheiten mit QuickConnect PE und N Klemme

Kleinverteiler-Aufputz; Installationskleinverteiler aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603 Teil 1, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten); seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Eingebaute PE/N-Klemmen Schnellsteckklemme; Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar.

VE412DN

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz
Material des Gehäuses	Polystyrol
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl der Verteilerreihen	4
Anzahl Module	48
Anzahl Türen	1
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Farbe	steingrau
Höhe installiertes Produkt	677 mm
Breite installiertes Produkt	310 mm
Tiefe installiertes Produkt	151 mm