

## Daten

### Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918440691
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
eCl@ss 8.0	27-14-11-04
ETIM 6.0	EC000446
ETIM 5.0	EC000446

## Elektrische Daten

Bemessungsspannung (II / 2)	100 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	1.5 kV
Bemessungsstrom	6 A
Legende Bemessungsdaten	(II / 2) $\triangleq$ Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung

## Anschlussdaten

Anschlusstechnik	PUSH WIRE®
Betätigungsart	Push-in
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Leiterdurchmesser	0.6 ... 0.8 mm / ... AWG
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl Anschlusstypen	1
Anzahl der Ebenen	1

## Geometrische Daten

Breite	10 mm / 0.394 inch
Höhe	6,8 mm / 0.268 inch
Tiefe	10 mm / 0.394 inch




## Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
Brandlast	0.012 MJ
Gewicht	0.752 g



## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	60 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	105 °C


## Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7486
	<b>CSA</b> DEKRA Certification B.V.	70048857
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	2193300.01

## Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	<b>LR</b> Lloyds Register	04/20013 (E4)

## UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>UR</b> Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
 Verfügung.