# Datenblatt | Artikelnummer: 260-301

2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35



www.wago.com/260-301





## Daten Kaufmännische Daten

| Verpackungsart  | Karton           |
|-----------------|------------------|
| Ursprungsland   | CH               |
| GTIN            | 4044918593359    |
| Zolltarifnummer | 85369010000      |
| Produktgruppe   | 9 (Mini-Klemmen) |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-06      |
| eCl@ss 8.0      | 27-14-11-06      |
| ETIM 6.0        | EC001284         |
| ETIM 5.0        | EC001284         |

### Elektrische Daten

| Bemessungsspannung (III / 3)     | 400 V   |
|----------------------------------|---|
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV  |
| Bemessungsstrom                  | 18 A  |
| Legende Bemessungsdaten          | (III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3 |
| Verdrahtungsart                  | Seitliche Verdrahtung   |

# Datenblatt | Artikelnummer: 260-301

www.wago.com/260-301



#### Anschlussdaten

| Anschlusstechnik                | CAGE CLAMP®              |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Betätigungsart                  | Betätigungswerkzeug      |  |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe  | Kupfer<br>Aluminium      |  |
| Eindrähtiger Leiter             | 0,08 1,5 mm² / 28 16 AWG |  |
| Feindrähtiger Leiter            | 0,08 1,5 mm² / 28 16 AWG |  |
| Abisolierlänge                  | 8 9 mm / 0.31 0.35 inch  |  |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 2                        |  |
| Gesamte Anzahl der Potentiale   | 1                        |  |
| Anzahl der Ebenen               | 1                        |  |

#### Geometrische Daten

| Breite             | 5 mm / 0.197 inch  |
|--------------------|--------------------|
| Höhe ab Oberfläche | 17 mm / 0.669 inch |
| Tiefe              | 25 mm / 0.984 inch |

### Mechanische Daten

| Bauform            | horizontale Bauform    |
|--------------------|------------------------|
| Befestigungsart    | Befestigungsflansch    |
| Beschriftungsebene | Seitliche Beschriftung |

### Werkstoffdaten

| Farbe     | grau     |
|-----------|----------|
| Brandlast | 0.032 MJ |
| Gewicht   | 1.63 g   |

### Datenblatt | Artikelnummer: 260-301

www.wago.com/260-301



### Länderspezifische Zulassungen

| Logo | Zulassung                                 | Zertifikatsname |  |
|------|---|-----------------|--|
| CCA  | CCA DEKRA Certification B.V.              | NTR-NL 6508     |  |
| KEMA | CCA DEKRA Certification B.V.              | 2110272.01      |  |
| VDE  | VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut | 40033303        |  |

### Schiff Zulassungen

| Logo | Zulassung                 | Zertifikatsname |
|------|---------------------------|-----------------|
| BV   | BV<br>Bureau Veritas S.A. | 07436/E0 BV     |

### **UL-Zulassungen**

| Logo        | Zulassung                                   | Zertifikatsname |
|-------------|---|-----------------|
| <b>71</b> ° | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | E45172          |

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.