

WISI VX 81 2065

Hausanschlussverstärker, 1 GHz, nach KDG 1TS140



Kurzbeschreibung

Die neue Generation der WISI Hausanschlussverstärker - die VX-Serie ist besonders für den Einsatz in Ein- oder kleinen Mehrfamilienhäusern ausgelegt. Der Einsatz in Kabelnetzen mit Mehrzweckdiensten (z.B. Internet) wird durch den integrierten Rückkanal unterstützt. Mit den Potentiometern ist ein genaues Einstellen des Ausgangspegels möglich. Die Interstage Vorentzerrung ist fest 3 dB. Das großzügig bemessene Netzteil garantiert eine lange Lebensdauer. Eine grüne Leuchtdiode zeigt die Betriebsspannung an. Das Gehäusekonzept entspricht der Schutzklasse IP30.

Auf einen Blick:

- Kompaktes Gehäuse Mini Line
- Alle HF-Anschlüsse F-Connector
- Einstellelemente mit Drehsteller
- Klappdeckel zur einfachen Handhabung

WISI Wilhelm Sihm Jr. & Co GesmbH

Empfangs- und Verteiltechnik
Pfarrgasse 79
1230 Wien, Austria

Telefon: +43 (0)1/616 34 12, Fax -20

E-Mail: info@wisi.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 1. März 2023, 11:52 AM

Technische Daten

Vorwärtsweg (DS)

Frequenzbereich Vorwärtsweg	85...1006 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	20 dB
Frequenzgang	$\leq \pm 0,8$ dB
Ausgangspegel	≥ 98 dB μ V (CENELEC 42 Ch, flat, CTB/CSO ≥ 60 dB)
IN-ATT (Drehsteller)	0...20 dB
IN-EQ (Drehsteller)	0...20 dB
Interstage-EQ (fix)	3 dB
Rauschzahl	$\leq 6,5$ dB

Rückweg (US)

US Frequenzbereich	5...65 MHz
Verstärkung Rückweg	16 dB
Frequenzgang Rückweg	$\leq \pm 0,8$ dB
Ausgangspegel	120 dB μ V (KDG 1TS140 B1.1 mittlere Last; BER < 1 e10-6)
IN-ATT (Drehsteller)	0...20 dB
Rauschzahl	$\leq 6,5$ dB

Allgemeine Daten

HF-Anschlüsse	F
Impedanz	75 Ω
Rückflussdämpfung	≥ 14 dB (>40 MHz - 1,5 dB Okta- ve ≥ 10 dB)
Blitzschutz	1 kV (Schärfegrad 1 / EN60728-3)
EMV	EN50083-2
Abmessungen (BxHxT)	174 x 80 x 47 mm
Versorgungsspannung	230 V ($\pm 10\%$)
Leistungsaufnahme max.	$\leq 4,54$ W
Umgebungstemperatur	-20...+55 °C
Lagertemperaturbereich	-25...+75 °C
Schutzklasse	IP30

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 Stk
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0,573 kg
Versandeinheit	Stk
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	9120034441653
Artikelnummer	003528
Zolltarifnummer	85437030