

## D0-Einbau-Sicherungssockel (31286)



### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 31286

TRITON® Panel

D0-Einbau-Sicherungssockel

E 14 / 16 A / 1P

berührungsgeschützt nach DGUV V3

#### System

DIN-Schiene

Produktgruppe 02

Untergruppe 03

VE 9

EAN 4021267312862

#### Produktvorteile

großer Klemmbereich Aufnahme für Bezeichnungsschild

Katalogseite 2018 : 6.3

eCl@ss 6.1 27142120

eCl@ss 7.1 27142120

ETIM 4.0 EC001644

ETIM 5.0 EC001644

## Zulassungen

### Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014

IEC 60269-3:2010 + A1:2013

### Approbationen

Germanischer Lloyd



## Produktdaten

### Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 16 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 400  
V

Bemessungsspannung (IEC) DC: 250  
V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0.3 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0.4 W.)

Bemessungsstossspannung  $U_{imp}$ : 6 kV

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 400  
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 250  
V

Bed. Bem.-kurzschlussstrom mit Sicherungen: 50 kA / 400 V AC  
8 kA / 250 V DC  
ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse: gG

für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach DIN VDE 0636-3 IEC / EN 60269-3

### **Mechanische Werte**

B x H x T: 27 x 80 x 55  
Gewicht: 12.8 kg/100  
Poligkeit: 1-polig

### **Klemmstellen**

Rahmenklemme :  
1,5 - 35 mm<sup>2</sup> feindrätig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,  
1,5 - 10 mm<sup>2</sup> Rundleiter eindrätig  
Md 4,0 Nm

(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)


### **Werkstoffeigenschaften**

Gehäuse: temperaturbeständig bis 125°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 600,  
halogenfrei  
Anschlussschrauben: Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert


### **Variante**

Art. Nr. 31288 als 3-polige Ausführung


## Zubehör



**31004**  
Bezeichnungsschild  
Clip 20 x 9



**31014**  
Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 27 mm  
80 A, 1 m lang  
16 mm<sup>2</sup>



**31024**  
Kammschiene 1-polig, isoliert, Gabel  
80 A, Teilung 27 mm, 1 m lang  
16 mm<sup>2</sup>



**31028**  
Anschlussklemme, seitlicher Anschluss  
für 31014, 31024, 31309, 31311  
6 - 50 mm<sup>2</sup>



**31086**  
Bezeichnungsschildträger  
für Triton, ansteckbar