

D0-Einbau-Sicherungssockel (31306)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 31306

CUSTO[®] Panel

D0-Einbau-Sicherungssockel

E 18 / 63 A / 3P

berührungsgeschützt

System

DIN-Schiene

Produktgruppe 03

Untergruppe 15

VE 3

EAN 4021267313067

Produktvorteile

großer Klemmbereich Aufnahme für Bezeichnungsschild

Katalogseite 2018 : 6.2

eCl@ss 6.1 27142120

eCl@ss 7.1 27142120

ETIM 4.0 EC001644

ETIM 5.0 EC001644

Zulassungen

Standards

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014

IEC 60269-3:2010 + A1:2013

Approbationen

Germanischer Lloyd , VDE



Typnummer: CEB18

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 63 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 400

V

Bemessungsspannung (IEC) DC: 250

V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 7.7 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 12 W.)

Bemessungsisolationsspannung U_i : 460
V
Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC: 400
V
max. zulässige Spannung (IEC) DC: 250
V

Bed. Bem.-kurzschlussstrom mit Sicherungen: 50 kA / 400 V AC
8 kA / 250 V DC
ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse: gG

für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach DIN VDE 0636-3 IEC / EN 60269-3

Mechanische Werte

B x H x T: 81 x 68 x 55
Gewicht: 23 kg/100
Poligkeit: 3-polig

Klemmstellen

Rahmenklemme :
1,5 - 35 mm² feindrätig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
1,5 - 10 mm² eindrätig
Md 2,5 - 3 Nm

wenn beide Kammern der Rahmenklemme genutzt werden, können auch 2 Leiter angeschlossen werden
die größtmögliche Kombination ist 35 mm² + 16 mm²

Werkstoffeigenschaften

Gehäuse: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600,
halogenfrei
Anschlusschrauben: Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Variante

Art. Nr. 31303 als 1-polige Ausführung

Zubehör



01104

D02-Schraubkappe, Porzellan

400 V

E 18



01228

Anschlussklemme, frontaler Anschluss

für 31056

25 - 95 mm²



01719

D02-Hülsen-Passeinsatz 20 A

blau

E 18



01720

D02-Hülsen-Passeinsatz 25 A

gelb

E 18



01721

D02-Hülsen-Passeinsatz 35 A

schwarz

E 18



01722

D02-Hülsen-Passeinsatz 50 A

weiß

E 18




31006
D02-Schraubkappe, Kunststoff
400 V
E 18



31012
Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm
80 A, 1 m lang
16 mm²



31029
Anschlussklemme, seitlicher Anschluss
für 31312
6 - 50 mm²



31056
Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm
130 A, 1 m lang
35 mm²



31085
Anschlussklemme, frontaler Anschluss
für 31312
6 - 50 mm²



31104
D02-Schraubkappe, Kunststoff, mit Reduzierfeder für D01
400 V, mit Prüfloch
E 18