



Vollständige Reinigungsabdeckung

Selbst eine volle Beladung wird mit der Spülmaschine mit dem OrbitClean-Sprüharm gründlich gereinigt. Der Sprüharm sorgt dafür, dass das Wasser jeden Winkel erreicht, sodass kein Geschirr, Glas oder Teller vergessen wird. Mit einer bis zu durchschnittlich dreimal besseren Sprühabdeckung können Sie jedes Mal glänzende Ergebnisse

Produktvorteile & Ausstattung



OrbitClean-Sprüharm erreicht jeden Winkel

Mit dem OrbitClean-Sprüharm erzielen Sie problemlos glänzende Spülergebnisse, da Ihr Geschirr eine dreimal bessere Sprühabdeckung als mit einem herkömmlichen Geschirrspülsystem erhält. Der Mechanismus mit doppelter Rotation ändert die Richtung und den Winkel während des Programms, sodass das Wasser

- Wassersensor
- LED-Display
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- OrbitClean-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua-Stopp - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel



Pflege für jedes Glas mit SoftSpikes

SoftSpikes sind für die Sicherheit konzipiert. Vergessen Sie das manuelle Abspülen empfindlicher Gläser, da die weichen Gummipolster sie während der Programme sicher an ihrem Platz halten. Absolute Sicherheit, unabhängig von der Glasart.



Dreimal bessere Trocknung mit AirDry Technologie

Die AirDry Technologie leitet während der letzten Phase des Trockengangs Luft in die Spülmaschine. Die Tür wird automatisch 10 cm weit geöffnet und sorgt dadurch für eine dreimal bessere Trockenleistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür.

Es ist so angenehm, dass die Höhe des QuickLift Korbs eingestellt werden kann

Mit dem QuickLift Korb ist es jetzt viel einfacher, das Geschirr ein- und auszuräumen. Auch wenn der Korb eine ganze Beladung mit sperrigen Stücken enthält, können Sie mithilfe des QuickLift Systems die Höhe verstellen, sodass Sie leicht an Ihr Geschirr kommen.

Schnelles Programm, passend zu Ihrem Zeitplan

Dieses schnelle Programm ist ideal, wenn Sie wenig Zeit haben, da es eine geringe Beladung in nur 30 Minuten spült. Sauberes Geschirr, nach Ihrem Zeitplan.

Technische Daten

PNC	911 524 128	Absicherung (A)	10
EPREL Registrierungscode	767141	Anschlusswert (Watt)	1950
EAN-Nummer	7332543796199	Volt	220-240
Energieeffizienzklasse	D	Kabellänge (m)	1.5
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	84	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Gerätetiefe (mm)	575 mm
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Einbautiefe (mm)	550
Luftschallemissionsklasse	C	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	46	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	35.67
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	34.15
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Höhe (mm)	864
Hocheinbaufähig	Ja	Verpackung, Breite (mm)	635
Installation	Einbau - Integrierbar	Verpackung, Tiefe (mm)	680
AQUA CONTROL	Ja		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	Edelstahl		

PSGBDW200DE00006

