



Speisen, die zur rechten Zeit fertig sind

Diese bequeme Timer-Funktion ermöglicht Ihnen, den Herd zu einem bestimmten Zeitpunkt einzuschalten und er schaltet sich automatisch aus, wenn die eingestellte Gardauer abgelaufen ist.

Produktvorteile & Ausstattung

Für schnellstmögliche Ergebnisse!

Die Keramikkochzonen dieses Herds werden viel schneller heiß als herkömmliche Platten, damit Wasser schneller siedet und Sie eher mit dem Kochen fertig sind.

Ein Backofen und eine Pizzeria in einem!

Haben Sie Lust auf eine knusprige und geschmackvolle Pizza? Wählen Sie die spezielle Pizza-Einstellung für eine Pizza wie in der Pizzeria.

Probieren Sie alle Optionen mit diesem Multifunktionsofen aus

Dank seinen nützlichen Zubereitungsfunktionen wie Ober- und Unterhitze, Grill und Ventilator, macht dieser Multifunktionsofen das Kochen einfacher – ganz gleich welches Gericht.

- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Auftauen, Umluft, Grillstufe 1 oder 2 + Drehspeiß, Unterhitze
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Kochzone vorne links: Strahlheizkörper, 1,7 kW / 18 cm
- Kochzone hinten links: Strahlheizkörper, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,7 kW / 18 cm
- Restwärmeanzeige: 1-fach
- Geschirrwagen
- Zubehör: , 1 Backblech, 1 Kombirost,

Technische Daten

PNC	943 004 542
EAN-Nummer	7332543313235
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.84
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.74
Gerätehöhe (mm)	868
Gerätebreite (mm)	600
Gerätetiefe (mm)	600
Nettovolumen Backraum (L)	54
Farbe	Edelstahl
Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang	Nein
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Anschluss	Elektrisch
Anschlusswert (Watt)	7645.7
Volt	230
Absicherung (A)	2x32, 3x16, 3x25, 40
Bruttogewicht (kg)	46
Nettogewicht (kg)	42
Verpackung, Höhe (mm)	940
Verpackung, Breite (mm)	665
Verpackung, Tiefe (mm)	710

PSGBCO2000DE00005

