Zubehör Übersicht

Zubehör		Mono-Split				Multi-Split		
		VAI 5-025 WN	VAI 5-035 WN	VAI 5-050 WN	VAI 5-065 WN	VAI 5-020 WNI	VAI 5-025 WNI	VAI 5-035 WNI
Kältemittelleitungen							20	
1/4", Länge 5 m	0020003485							
1/4", Länge 10 m	0020003486							
1/4", Länge 25 m	0020003487		•					
3/8", Länge 5 m	0020003488							
3/8", Länge 10 m	0020003489							
3/8", Länge 25 m	0020003490		•					•
1/2", Länge 5 m	0020003491			•				
1/2", Länge 10 m	0020003492							
1/2", Länge 25 m	0020003493							
5/8", Länge 5 m	0020003494							
5/8", Länge 10 m	0020003495							
5/8", Länge 25 m	0020003496							
Bördelverbinder								
1/4"	335850	•		•	•			•
3/8"	335851	•	•				•	•
1/2"	335852			•				
5/8"	335853			1		(ir		
SAE-Schraubverbindungen			No.				v)	· · · · ·
1/4"	0020003500	•	•	•	•	•		•
3/8"	0020003501	•	•			•	•	•
1/2"	0020003502			•				
5/8"	0020003503				•			
Konsolen							1	
520 x 320/420 mm	0020003516	•	•					
620 x 400 mm	0020003517				•	•	•	•
Schwingungsdämpfer								
350 mm (2 Stück)	335750	•	•					
450 mm (2 Stück)	335751			•	•	•	•	•
Kondensatschläuche								
5 m	0020058739	•	•	•	•	•	•	•
10 m	0020058740	•	•	•	•		•	•
25 m	0020058741	•	•	•	•	•	•	•
Kondensatpumpen								
Mini Orange	0020038928	•	•	•	•	•	•	•
Mini Green	0020038927	•	•	•	•	•	•	•
Kondensatschlauch z. Pumpe	2641037	•	•	•	•	•	•	•
Zubehör						2		
Montagekasten Unterputz	0020003518	•	•	•	•	•	•	•
Verbindungsnippel	0020048674	•	•	•	•		•	•
Wandhalterung für die Fernbedienung	0020173012	•	•	•	•		•	

verwendbar

15

solange der Vorrat reicht

Zubehör

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.	RG	
	Konsolen für Wandmontage der Außeneinheit 520 x 320/420 mm (bis 3,5 kW) 620 x 400 mm (ab 5 kW)	0020003516 0020003517	AY AY	
	Schwingungsdämpfer (4 Stück) für Konsolenmontage der Außeneinheit	0020007612	AY	
	Schwingungsdämpfer (2 Stück) für Bodenaufstellung der Außeneinheit 350 mm 450 mm	335750 335751	AY AY	
BVaillant SCORE &	EIN/AUS Kontakt für Klimainnenteile über 230 V oder 5-24 V ansteuerbar	0020257890	AY	
	Kondensatpumpe Mini Green Die Komplettlösung - Mini Green Kanal-Kondensatpumpe mit Alarm und Sicherheitsabschaltung. Die Mini Green Systemlösung vereinfacht die Installation. Alle benötigten Teile wie z.B. Kanal, Winkel und Befestigungsplatten werden mitgeliefert. Fördermenge 14 l/h, max. Förderhöhe 8 m geeignet für Wandgeräte und Stand-/Deckengeräte	0020038927	AY	
((((((()))))))	Kondensatpumpe Mini Orange Pumpe in Split - Bauweise mit Schwimmersteuerung und Sicherheitsabschaltung für den Einbau in Split-Klimaan- lagen, für Wand und Decke bis 12,0 KW max. Fördermenge 14,0 l/h, Abmessungen (HxBxT) 52 x 107 x 38 mm, Selbstansaugend bis 1,0 m, Förderhöhe 8 m geeignet für Wandgeräte und Stand-/ Deckengeräte	0020038928	AY	
	Kondensatschlauch zu Kondensatpumpen 6/9mm, Länge 10m	2641037	AY	
	Kondensatschlauch Ø 16 mm, Länge 5 m für Kondesatableitung von der Inneneinheit über Gefälle Kondensatschlauch Ø 16 mm, Länge 10 m für Kondesatableitung von der Inneneinheit über Gefälle	0020058739 0020058740	AY	
	Kondensatschlauch Ø 16 mm, Länge 25 m für Kondesatableitung von der Inneneinheit über Gefälle	0020058741	AY	
	Montagekasten Unterputz für vereinfachte Montage aller Split-Wand-Inneneinhei- ten, für Rohbaumontage, inkl. Kondensatablaufwanne und Abdeckung, 550 x 125 mm	0020003518	AY	

15