

UK648N3



UK648N3 con. unit fl 48M IP30 w. door

Allgemeine Informationen

Typ	UK648N3
Bestellnummer	2CPX031372R9999
EAN	4011617313724
Beschreibung	UK648N3 con. unit fl 48M IP30 w. door
Beschreibung	Stromkreisverteiler, Baureihe UK600, Montageart: Unterputz, Hohlwand mit Zubehör, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, mit VDE-Prüfzeichen, geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 07, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 63 A, Glühdrahtfestigkeit 850° C, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, mit Blendrahmen und Stahlblechtür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Tip In-Verschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, unten über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, seitlich über Vorprägungen, Rückwand vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 747 x 384 x 97, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 747 x 384 x 9, 4-reihig, Platzeinheiten 48, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, mit N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Geräteträger, Geräteträger herausnehmbar

Bestelldaten

EAN	4011617313724
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

Abmessungen

Breite des Produkts	384 mm
Höhe des Produkts	747 mm
Tiefe des Produkts	97 mm
Nettogewicht	5.026 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	390.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	756.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	115.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	5.227 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617313724
Menge Verpackungseinheit 2	45 Stück

Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1820.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm

Weitere Informationen

Farbe	traffic white
Konfigurierung	assembled with device carrier
Schutzart	IP30
Platzeinheiten PLE	48
Gehäusetyyp	Consumer unit
Interior Depth	75 mm
Montageart	Flush-mounted
Niche Depth	95 mm
Niche Height	730 mm
Niche Width	367 mm
Anzahl Zeilen	4
Baureihe	UK
Produktname	UK648N3 con. unit fl 48M IP30 w. door
Schutzklasse	schutzisoliert
Anschlussart	Quick-Terminal

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

Klassifizierungen

ETIM 5	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 6	EC000214 - Installationskleinverteiler
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Stromkreisverteiler → Unterputz-Stromkreisverteiler

