


Schutzkontakt-Zuleitung | PVC


- Maximale Belastung entsprechend Leiterquerschnitt | 70°C
- Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#			
Leitung: H03VV-F 3G 0,75 mm² Ø ca. 5,5mm			
301.274	2,0m	weiß	Unverpackt
301.174	2,0m	schwarz	Unverpackt
301.974	2,0m	grau	Unverpackt
301.275	3,0m	weiß	Unverpackt
301.175	3,0m	schwarz	Unverpackt
Leitung: H05VV-F 3G 1,00 mm² Ø ca. 7,0mm			
304.274	2,0m	weiß	Unverpackt
304.284	2,0m	weiß	Einzel verpackt
304.174	2,0m	schwarz	Unverpackt
304.184	2,0m	schwarz	Einzel verpackt
304.974	2,0m	grau	Unverpackt
304.275	3,0m	weiß	Unverpackt
304.285	3,0m	weiß	Einzel verpackt
304.175	3,0m	schwarz	Unverpackt
304.185	3,0m	schwarz	Einzel verpackt
304.276	5,0m	weiß	Unverpackt
304.176	5,0m	schwarz	Unverpackt
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm² Ø ca. 8,0mm			
305.274	2,0m	weiß	Unverpackt
305.284	2,0m	weiß	Einzel verpackt
305.174	2,0m	schwarz	Unverpackt
305.184	2,0m	schwarz	Einzel verpackt
305.974	2,0m	grau	Unverpackt
305.275	3,0m	weiß	Unverpackt
305.285	3,0m	weiß	Einzel verpackt
305.175	3,0m	schwarz	Unverpackt
305.185	3,0m	schwarz	Einzel verpackt
305.975	3,0m	grau	Unverpackt
305.276	5,0m	weiß	Unverpackt
305.176	5,0m	schwarz	Unverpackt



Schutzkontakt-Zuleitung | PVC

- 10 A/250V~ | 70°C
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#			
Leitung: H03VV-F 3G 0,75 mm² Ø ca. 5,5mm			
311.273	1,5m	weiß	Unverpackt
312.174	2,0m	schwarz	Einzel verpackt
312.275	3,0m	weiß	Einzel verpackt
312.175	3,0m	schwarz	Einzel verpackt

