

## Schlüsselschalter, Jalousie-Wendetaster



Artikel-Nr.

CD 134.18 WU

### Schlüsselschalter mit Demontageschutz

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)

für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1

Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!

\* Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

### Profil-Halbzylinder (DIN 18 252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln

verschiedenschließend: Art.-Nr. 28

gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

### Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

### Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 528 PL ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 528 ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 928 .., .. 2928 ..

10 AX 250 V ~

### Ausführung:

Jalousie-Wendetaster, 1-pol. (1 Antrieb)\*

**IP** Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP 44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.