



REK221Y

### Innenstation Audio eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH

Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktile Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare Rufmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Rufonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufon abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.

- 6 Funktionstasten mit Symbolen, 3 davon beleuchtet (Tür öffnen, Rufon stummschalten, Rufen; Sprechen)
- 16 Rufonmelodien
- Tür-, Etagen- oder Internruf-Zuordnung
- Abstelltaste für Rufon, mit Status-LED
- Rufonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar
- Freisprechen oder Push-to-Talk
- akustische und optische Rufsignalisierung
- Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen
- Parallelruf (bis zu 3 Innenstationen im Parallelbetrieb)
- Internruf zu anderen Innenstationen
- Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
- Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Drehcodier-Schalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)



IP30

#### Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Farbe-aufgelöst	polarweiß glänzend
Abmessungen (B x H x T)	93/92,5/16 mm
Betriebstemperatur	5/50 °C
Betriebsspannung über Bus	22/24 V DC
Abschlusswiderstand (Terminator), abklemmbar	100 Ω
Rufonlautstärke (Signal)	nach DIN EN 50486