

REIHENKLEMMEN ALUMINIUM

RKA 95 D

RKA 95 D - 1 polig



087520-0-3

Anschlussquerschnitte

4 x 95 mm² - 16 mm² (3/0 - 6 AWG)
70 mm² - 10 mm²



Messanschluss

2 x 10 mm² - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)
6 mm² - 1,5 mm² (10 - 16 AWG)



- ▶ Modularer Aufbau
- ▶ Beliebig anreihbar
- ▶ Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte



087520-1-3



087520-2-3



087520-3-3



087520-4-3



Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



Nennspannung

1000 V AC/DC
600 V

Strombelastbarkeit

245 A Cu
200 A Cu / 155 A Al

Zulassung

EN 60947-7-1
UL-1059



Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
RKA 95 D für Aluminium/ Kupferleiter	087520-0-3	RKA 95 D L G	1/18	4051589875202
	087520-1-3	RKA 95 D N	1/18	4051589875219
	087520-2-3	RKA 95 D PE	1/18	4051589875226
	087520-3-3	RKA 95 D L B	1/18	4051589875233
	087520-4-3	RKA 95 D L S	1/18	4051589875240
	Zubehör			
	087500-0-0	Staubdeckel für RKA 95 Serie	20/360	4051589875004



087500-0-0

5



Abmessungen:

