


Stahlnagel

mit Linsenkopf

Modell-Nr.	Länge L	Schaft-Ø	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
	mm	mm			
B 662/16	16	2	040920	0,03	10 x 100 St.
B 662/23	23	2	040913	0,05	10 x 100 St.
B 662/30	30	2	040890	0,07	10 x 100 St.
B 662/40	40	2	040906	0,09	10 x 100 St.
B 662/50	50	2	040876	0,10	10 x 100 St.
B 662/60	60	2	040883	0,13	10 x 100 St.
V 662V/16	16	2	041347	0,04	10 x 100 St.
V 662V/23	23	2	041330	0,05	10 x 100 St.
V 662V/30	30	2	041309	0,07	10 x 100 St.
V 662V/40	40	2	041316	0,09	10 x 100 St.
V 662V/50	50	2	041286	0,09	10 x 100 St.
V 662V/60	60	2	041293	0,14	10 x 100 St.

Die Ausführung 662/... ist nicht geeignet für Putzüberdeckung.

Verwendbar für: TOP-Nagelschelle 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1566/2, Krallenschelle 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727 und Nagelscheibe 790




Impu-Stahlnagel

mit unverlierbarer Hartpapierscheibe

Modell-Nr.	Länge L	Schaft-Ø	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
	mm	mm			
B 700/12	12	2	041262	0,03	1000 St.
B 700/16	16	2	041248	0,04	1000 St.
B 700/23	23	2	041224	0,06	1000 St.
B 700/30	30	2	041231	0,07	1000 St.
B 700/40	40	2	041200	0,09	1000 St.
B 700/50	50	2	041217	0,12	1000 St.
B 700/60	60	2	041187	0,15	1000 St.
V 700V/12	12	2	041194	0,03	1000 St.
V 700V/16	16	2	041163	0,04	1000 St.
V 700V/23	23	2	041149	0,06	1000 St.
V 700V/30	30	2	041156	0,07	1000 St.
V 700V/40	40	2	041125	0,09	1000 St.
V 700V/50	50	2	041132	0,12	1000 St.
V 700V/60	60	2	041101	0,15	1000 St.

zur Verlegung von Stegleitungen

Die Ausführung 700/... ist nicht geeignet für Putzüberdeckung.



Simpu-Stahlnagel

mit isoliertem Kopf

Modell-Nr.	Länge L	Schaft-Ø	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
	mm	mm			
B 702/12	12	2	041118	0,04	1000 St.
B 702/16	16	2	041095	0,04	1000 St.
B 702/23	23	2	041071	0,06	1000 St.
B 702/30	30	2	041040	0,07	1000 St.
B 702/40	40	2	041057	0,10	1000 St.
B 702/50	50	2	041026	0,12	1000 St.
B 702/60	60	2	041033	0,15	1000 St.
V 702V/12	12	2	041002	0,04	1000 St.
V 702V/16	16	2	041019	0,04	1000 St.
V 702V/23	23	2	040999	0,06	1000 St.
V 702V/30	30	2	040968	0,07	1000 St.
V 702V/40	40	2	040975	0,10	1000 St.
V 702V/50	50	2	040944	0,12	1000 St.
V 702V/60	60	2	040951	0,15	1000 St.

zur kurzschluss- und ableitstromsichere Verlegung von Stegleitungen

Die Ausführung 702/... ist nicht geeignet für Putzüberdeckung.

Die Ausführung 702V/... besteht aus gehärtetem, verzinktem Stahl. Der Isolierkopf besteht aus PE.

