

16 90 130 SB


Universal-Abmantelungswerkzeug für Gebäude- und Industriekabel



- zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet
- besonders geeignet für größere Querschnitte und für schwer zu bearbeitende Isolierwerkstoffe
- keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- Abisoliervorrichtung für Leiter und Litze 1,5 mm² und 2,5 mm²
- wechselseitiger Längenanschlag (ideal für Rechts- und Linkshänder)
- Befestigungsvorrichtung am Griffende (Absturzsicherung)
- für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt



Artikel-Nr.	16 90 130 SB
EAN	4003773076940
Kabeltyp	Rundkabel 8 - 13 mm
Kabeltypen	Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm ² bis 5 x 2,5 mm ²
Abisolierwerte Ø mm	8,0 - 13,0
Länge mm	130
Gewicht netto g	47



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

