

Kategorie:	Möbelleuchte/Spiegelleuchte
Typ:	SLG LED
Bestellnummer:	16161244125
Bestückung:	Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiss (4000K), Farbwiedergabe Ra>80; Leuchtmittellebensdauer 50000h L80/B10
Betriebsgerät:	elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	18
Leuchtenlichtstrom (lm):	2000
lm/W:	110
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 44, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850°C, F, MM, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	aluminium natur eloxiert
Gewicht (netto) (kg):	1.7
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1160 x 47 x 82
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 0
Montageart:	Wandanbau, Möbelanbau
EAN-Nummer:	4020863321889
Stat. Waren-Nr.:	94051098

smile-SLG/1200 Inkl. LED 2000lm 840 - aen - ET -
16161244125




Möbelleuchte/Spiegelleuchte; Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, verschraubbare weisaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunststoff, Befestigung senkrecht oder waagrecht als Wandmontage möglich, mit integrierten Kabelkanal und schutzartgerechter Leitungseinführung. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus Polycarbonat mit glatter Oberfläche; Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1160 x 47 x 82
 Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0
 Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiss (4000K), Farbwiedergabe Ra>80; Leuchtmittellebensdauer 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 2000
 lm/W: 110
 Betriebsgerät: elektronischer Treiber (1 Stück)
 Systemleistung (W): 18
 Energieeffizienzklasse: A+
 Prüfzeichen: IP 44, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850°C, F, MM, Indoor, CE

Regiolux GmbH
 Typ: smile-SLG/1200 LED 2000 840 ET aen
 Artikelnummer: 16161244125
 Produkt-Deeplink:
<http://www.regiolux.de/de/article/16161244125>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

Lichttechnik

Diffusor opal-direkt/indirekt strahlend
 SLG/1200 LED 2000 lm 840



η_{LB}	100 %
lm/W	110
$\phi \downarrow / \uparrow$	77 % / 23 %

