

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Schaltschrank- Heizungen – SK 3105.310

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Schaltschrank-Heizungen ohne Lüfter – SK 3105.310

erstellt am: 08.05.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Lieferumfang:** PTC-Heizung  
Schnellanschlussklemme  
Befestigungsmaterial

**Hinweis:** Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrank-Innentemperaturregler oder der digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler empfohlen.  
Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen.  
In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt  
Generell empfiehlt sich der Einbau von Heizungen auch, um Kondenswasserbildung zu verhindern.

**Hinweis zur Best.-Nr.:** Sonderspannungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

## Produktmerkmale

**Dauerheizleistung bei 10°C:** 8 W - 10 W

**Bemessungsbetriebsspannung:** 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Abmessungen:** Breite: 45 mm  
Höhe: 120 mm  
Tiefe: 46 mm

**Sicherungsautomat/Schmelzsicherung:** 2 A

**Verpackungseinheit:** 1 St.

<b>Gewicht/VE:</b>	0,21 kg
<b>EAN:</b>	4028177638617
<b>Zolltarifnummer:</b>	85162999
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000737
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000737
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180710
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180710
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180710
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180710
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SK Schaltschrank-Heizung, ohne Lüfter, 8-10 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 45 x 120 x 46 mm

## Approbationen

**Approbationen:** Approbationsübersicht  
CSA  
UR + C-UR  
VDE

**Zertifikate:** EAC

**Erklärungen:** Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext

RTT Schaltschrank Heizung 8-10 W,  
Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter  
Dauerheizleistung bei  $T_u = 10^{\circ}\text{C}$ : 8-10 W  
Bemessungsbetriebsspannung 110-240V AC, 50/60 Hz  
Abmessungen mm B x H x T: 45 x 120 x 46  
Vorsicherung T: 2 A  
Lieferumfang: PTC-Heizung mit Schnell-Anschlussklemme und Befestigungsmaterial  
Produktthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygrostat SK 3118.000 eingesetzt werden.