

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Reitersicherungselement D-Switch – SV 9340.950

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Reitersicherungselement D-Switch – SV 9340.950

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material:	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe:	Chassis: RAL 7035 Sicherungsstecker: RAL 7001
Prüfgrundlage:	IEC/DIN EN 60 947-3
Lieferumfang:	Inkl. Reduzierhaltefedern für Sicherungen D 01 und 10 x 38 mm
Hinweis:	Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-301) Mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder und Betriebszustandsanzeige sowie Kabelführung für Leiter bis 6 mm ²

Produktmerkmale

Passend für Sammelschienen:	mit Querschnitts-Höhe: 5 mm mit Querschnitts-Höhe: 10 mm
Anzahl Pole:	3-polig
Für Schienensysteme mit Mittenabstand:	60 mm
Abmessungen:	Breite: 27 mm Höhe: 226 mm
Anschlussart (elektrisch):	Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsspannung:	400 V, 3~
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte:	1,5 mm ² - 25 mm ² Hinweis: Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.
Bemessungsbetriebsstrom max.:	63 A
Spannungsbereich für Leuchtmelder:	100 V - 400 V
Sicherungseinsätze:	D 01 (mit Reduzierhaltefeder) D 02 (mit Neozed-Passhülse) 10 x 38 (mit Reduzierhaltefeder) Hinweis: Bei Einsatz von D 01- und 10 x 38 mm-Sicherungen ist die Verwendung der Reduzierhaltefedern erforderlich. Einsatz von D 01-Sicherungen optional mit Passhülse für D 02-Sockel möglich.
Verpackungseinheit:	3 St.
Gewicht/VE:	1,16 kg
EAN:	4028177603400
Zolltarifnummer:	85369095
ETIM 6.0:	EC001046
ETIM 5.0:	EC001046
eCl@ss 8.0/8.1:	27371402
eCl@ss 7.0/7.1:	27371402
eCl@ss 6.0/6.1:	27371402
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Produktbeschreibung (lang):	SV Reitersicherungselement, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm ²

Approbationen

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

D-Switch Reitersicherungselement
Reitersicherungselement schaltbar zur Aufrastmontage
mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder
bis 63A, 3polig, Type: D01, D02 oder 10 x 38
für Sammelschienenstärke 5/10mm sowie PLS 800/1600
System:
Rittal RiLine D-Switch
