



Hauptkenndaten

Produktbereich	NSX100...250 NSX400...630 Easypact CVS100...250 Easypact CVS400...630 NSX100...250 DC NSX400...630 DC PowerPact multistandard
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslösung
Steuerkreissspannung	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz

Zusatzdaten

Schwellen-Auslösespannung	0.35...0.7 x Un - während Öffnung Zeit 0.85 x Un - während Schließung Zeit
Stromvers.-Halteleistung	5 W
Stromvers.-Eingangsleistung	30 W
Montagemodus	Befestigt
Ansprechzeit	50 ms
Zusatzanschlussklemme	Schraubanschluss <= 1.5 mm ²

Umgebung

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0835 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.